

Décapant

Produit de nettoyage pour PVC-U (=Pvc dur), pour PVC-C(=Pvc chloruré) et ABS.

CARACTERISTIQUES

- Application universelle pour PVC-U, PVC-C et ABS
- Sans toluene, sans chlorure de méthylène
- Très bon pouvoir nettoyant
- Moins de formation de givre et de condensation après utilisation
- Sa composition unique procure une valeur PPM très basse



APPLICATION

Tangit Nettoyant convient pour le nettoyage de tuyaux en PVC dur, de manchons et embases en PVC-U et PVC-C, afin d'obtenir un support optimal pour un collage avec Tangit All Pressure, Tangit Medium Pressure et Tangit 95°. Tangit Nettoyant convient également pour le nettoyage des brosses utilisées pour la colle PVC.

UTILISATION

Lors de l'utilisation d'un nouvel emballage de Tangit nettoyant, et après avoir dévissé le bouchon, il y a lieu de transpercer la feuille de protection en aluminium, à l'aide d'un objet contondant. Enlever les plus grosses saletés des parties à encoller et suivre les directives reprises sur les fiches techniques des différentes colles PVC. Nettoyer ensuite les surfaces à encoller avec le nettoyant Tangit et du papier buvard blanc qui ne déteint pas. Appliquer suffisamment de nettoyant afin de réaliser un nettoyage approfondi. Sécher complètement les surfaces nettoyées avec du papier buvard sec. Renouveler le papier buvard après chaque opération. Procéder ensuite au collage.

CONSOMMATION

A titre indicatif, nous mentionnons la quantité de Tangit nettoyant nécessaire pour la réalisation de 1 collage :

Remarque: Ces valeurs sont des valeurs maximales basées sur des tests en laboratoire.

Tailles de tube DN – mm	Tangit Décapant en ml
20	3
32	5
50	9
63	11
75	13
90	14
110	17
140	21
160	25
200	45
225	65
315	102

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Base	Tangit Nettoyant est un produit de nettoyage contenant des solvants à base d'acétone et de MEC
Densité	0,8 g/cm ³



CONDITIONNEMENT

- Boîte contenant 12 pots de 1 Litre

CONSERVATION

Se conserve 36 mois dans un emballage fermé, au sec et au frais à 20°C.

IMPORTANT

Tangit Nettoyant est un produit inflammable. Eviter la proximité du feu et les sources d'étincelles. Débrancher les appareils électriques. Bien ventiler les lieux d'utilisation. Lors de travaux de soudage et de brasage : remplir les conduits avec de l'eau, vider et purger. Ne pas fermer les conduits durant le temps de séchage. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin. Porter des gants lors de l'utilisation du produit. Bien refermer les emballages entamés et les conserver dans un endroit frais et ventilé.

Attention : Ces informations sont uniquement de nature générale. En raison des différents modes de traitement et d'utilisation indépendants de notre volonté, ainsi que de la grande variété de matériaux, nous recommandons d'effectuer toujours des essais en quantité suffisante. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour des résultats particuliers d'une application basée sur les informations et instructions données sur cette fiche d'information. La garantie s'applique exclusivement à la qualité supérieure constante de nos produits dans le cadre de nos conditions de vente. Pour rédiger cette fiche technique, nous nous sommes basés sur l'état actuel de la technique, dans la mesure de nos connaissances.

DIRECTIVES GÉNÉRALES

Tangit Nettoyant est inflammable. Les vapeurs des solvants qui sont plus lourds que l'air, peuvent former des mélanges explosifs. Il y a donc lieu d'avoir une bonne ventilation lors de l'utilisation et du séchage. Ne pas fumer dans les lieux de travail ni dans les locaux adjacents. Ne pas souder ! Pas de feu ni de lumière; éviter absolument la formation d'étincelles. Avant d'entamer des travaux de soudure, s'assurer que les vapeurs des solvants et les mélanges explosifs aient disparus. Remplir les conduits avec de l'eau, rincer et bien purger. Une inhalation prolongée des vapeurs nuit à la santé. Conserver le papier buvard utilisé dans un récipient fermé (par ex. un seau avec couvercle) afin d'éviter le plus possible, la propagation des vapeurs.

Il est formellement conseillé d'utiliser des gants de protection, afin d'éviter tout contact avec la peau. Laver les mains de temps à autre et les enduire avec une crème grasse ou une émulsion. En cas de contact avec les yeux; rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. Bien fermer les emballages entamés. D'autres directives sont reprises dans les fiches techniques et prescriptions pour la prévention des accidents.

Etiquetage de danger :

F = facilement inflammable

Contient de l' Acétone et du Tetrahydrofurane

- Garder hors de portée des enfants
- Conserver les emballages fermés dans un endroit bien ventilé
- Tenir à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer
- Eviter tout contact avec les yeux
- En cas d'absorption, consulter immédiatement un médecin et lui présenter l'emballage ou l'étiquette

Ces directives sont données à titre indicatif afin d'aider un personnel qualifié lors de l'utilisation de ces produits. Les prescriptions des fabricants de tuyaux doivent être suivies



Les propriétés susmentionnées de ce produit ont été démontrées tant dans la pratique que lors de tests d'application. Nous ne pouvons cependant exercer aucune influence sur les circonstances propres à la situation. C'est pourquoi nous vous conseillons de toujours effectuer un test par vous-même pour vous assurer que le produit convient à l'application envisagée. En cas de doute, consultez Henkel Belgium S.A. Bruxelles, tél. 02/421.28.65. Aucun recours en responsabilité civile ne sera accepté sur la base du contenu de ce document ou d'un avis verbal, sauf en cas de négligence grave de notre part. Cette fiche technique remplace toutes les fiches techniques antérieures de ce produit.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel.: 030 - 607 33 29

Fax: 030 - 604 70 39

Website: www.tangit.nl

E-mail: tangitNL@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel.: 02 - 421 27 11

Fax: 02 - 420 70 25

Website: www.tangit.be

E-mail: tangitB@henkel.com